

VIZOR Air/3

Atemschutzsystem



TECHNISCHE DATEN GEBLÄSEFILTERGERÄT

Schutzfaktor	TH3 (EN 12941)
Luftflussregulierung	Stufe 1: min. 150 l/min Stufe 2: min. 200 l/min Stufe 3: min. 250 l/min
Geräuschpegel	max. 70 dbA
Gewicht	1560 g (inkl. Filter, Gurt und Batterie)
Abmessungen	222 x 213 x 92,6 mm (LxBxH)

TECHNISCHE DATEN FRISCHLUFTHELME

	Vizor 4000 Professional Air/3	Vizor 4000 Plus Air/3
Klassifizierung	1/1/1/1	1/1/1/2
Schutzstufenwahl manuell	5-9/9-13	8-12
Schutzstufe im Offenzustand	4	2,5
Echtfarbenfilter		✓
Stufenloser Öffnungszeitregler	0,1 s – 2,0 s	0,05 s – 1,0 s
Schleifmodus		✓
Sensorschieber		✓



ZUVERLÄSSIGER SCHUTZ VOR STAUB UND SCHWEISSRAUCH

Das System filtert bis zu 99,8% der gesundheitsgefährdenden Partikel aus der Umgebungsluft und erfüllt somit den höchsten Qualitätsstandard TH3 (EN 12941).



REGULIERBARE FRISCHLUFTZUFUHR

Für ein perfektes Klima im Schweißhelm kann die Luftverteilung sowie auch die Stärke des Luftstromes individuell angepasst werden.



BIS ZU 20 STUNDEN AKKULAUFZEIT

Der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku garantiert einen konstanten Luftstrom von 150 l/min über einen Zeitraum von bis zu 20 Stunden.



BATTERIEZUSTANDS- UND LUFTMENGENKONTROLLE MIT WARNFUNKTION

Ein akustischer und visueller Alarm sorgt bei schwacher Akkuleistung, fehlendem oder verlegtem Partikelfilter für größtmögliche Sicherheit.

What's your welding challenge?

Let's get connected.